

DCF921NT-XJ

Boulonneuse compacte 1/2" XR 18V Brushless - Jonc de sécurité

La boulonneuse DCF921 XR 18V avec jonc de sécurité a été conçue pour gérer facilement divers applications de fixation. Obtenez jusqu'à 406 Nm de couple de serrage et 610 Nm de couple de desserrage maximal dans un corps de 125 mm de long. Choisissez entre 4 modes pour permettre des performances, une opérabilité et une polyvalence fiables de haut niveau. Les zones de travail sombres ne posent aucun problème avec cette boulonneuse, qui est livrée avec un éclairage LED pour une visibilité améliorée dans les espaces faiblement éclairés.

La vente de propositions

- Performance : Couple de serrage pouvant atteindre 406 Nm garantissent le retrait des boulons les plus serrés
- Moteur Brushless : Plus de puissance, d'efficacité et de durabilité
- Confort utilisateur : Conception ergonomique de la poignée avec un grip plus confortable permettant une durée d'utilisation plus longue
- Éclairage de la zone de travail : Anneau 3 Led
- Gâchette à vitesse variable : Risque de serrage excessif réduit
- Accès aux espaces restreints et aux boulons les plus difficiles d'accès : Ultra compacte et légère
- Fonction de sélection tactile 4 modes dont modes précision et échafaudage (couple adapté au montage des échafaudage en évitant les serrages excessifs)

Équipement standard

- Clip ceinture (1)
- Coffret TSTAK (1)

Spécifications de Garantie

- DEWALT Garantie européenne 1 an

Spécifications	
Couple maximal	406.0 Nm
Vitesse à vide	0 - 2500
Impacts par minute	0 - 3550 imp/min
Diamètre de boulon maximal	M20
Nombre de modes	4.0
Taille et type de l'enclume	Anneau ouvert 12,70 mm (1/2 po)
Puissance utile	415.0 Watts
Couple max. de démarrage	610.0 Nm
Poids	1.1 kg
Longueur	126.0 mm
Hauteur	208.0 mm
Niveau de vibrations main/bras - Impact	13.0 m/s ²
Incertitude K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Pression sonore	97.0 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit)	3.0 dB(A)
Puissance sonore	108.0 dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit)	3.0 dB(A)